

Облегченные подиумы на стальной раме СП1000









Несущая рама с покрытием 1000x1000 мм.

Транспортировка



Обозначение	Размеры, мм., описание	Вид	Вес, кг	Цена, руб.
СП-1600	1000x1000x600 каркас со съёмным щитом 18 мм, высота 0,6 м		22	7 600
СП-1400	1000x1000x400 каркас со съёмным щитом 18 мм, высота 0,4 м		21,5	7 200
СП-1200	1000x1000x200 каркас со съёмным щитом 18 мм, высота 0,2 м		21	7 000
СП-Т600	$\frac{1}{2}$ * 1000x1000x600 каркас со съёмным щитом 18 мм, высота 0,6 м		13,5	6 800
СП-Т400	$\frac{1}{2}$ * 1000x1000x400 каркас со съёмным щитом 18 мм, высота 0,4 м		13	6 500

Облегчённые подиумы на стальной раме СП1000

СП-Т200	1/2* 1000x1000x200 каркас со съёмным щитом 18 мм, высота 0,2 м		12,5	6 300
ПС-20	1000x450x200 приставная ступень		8,4	5 540
ПС-40	1000x860x400 приставная ступень		14,5	8 480
ПС-60	1000x1270x600 приставная ступень		17,9	11 380
ПО-80	1000x950x40 перила ограждения		2,9	3 100
ПК-80	1000x950x40 перила ограждения угловые		2,1	3 070
ТП-100	1000x1000x190 транспортн очная платформа	-	20,6	10 940

Нагрузочная способность подиумов СП-1200...1600

Высота ножек	Равномерно распределенная нагрузка, кг/м ²
0,2-0,4	500
0,6	350



Станки для хора

Обозначение	Размеры, мм., описание	Вид	Вес, кг	Цена, руб.
ХС-40	1000x860x400 двухуровневый станок, шаг 0,2 м., транспортиров. колеса		14,5	10 740
ХС-60	1000x1270x600 трехуровневый станок, шаг 0,2 м. транспортиров. колеса		17,9	13 820
ПО-80	1000x950x40 перила ограждения		2,9	3 100
ПК-81	820x1150x40 перила ограждения угловые		2,8	3 030